

## Автомобиль специальный бронированный

тип 186401

*Стандартное исполнение\**

Бронированный автомобиль, с надстройкой грузовой платформы, класс защиты Бр2 / Бр3 , ГОСТ 34282-2017

- «**длинный**» модуль, с бронированием кузова, включая заднюю дверь (или задняя глухая перегородка)

- «**короткий**» модуль, с бронированием кабины, разделение на пассажирский и грузовой отсеки бронированной перегородкой со сдвижной дверью, грузовой отсек усиливается металлом; Пулестойкие стекла кабины и кузова, ГОСТ Р 30826-2014;

Бойницы скрытого или открытого исполнения;

Система пожаротушения моторного отсека;

Эвакуационно-вентиляционный люк;

Выключатель «массы»;

Дополнительные механические /эл.механические запоры дверей;

*Опционально\**

Система наружного и внутреннего видеонаблюдения

Кронштейны крепления /стеллажи / полки грузового отсека




Сейф-накопитель

Решетчатая перегородка грузового отсека

Система мониторинга и телеметрии








УАЗ - 23632



Двигатель	ЗМЗ-40906	ЗМЗ-409051
Мощность, кВт ( л.с. )	99 (134)	110 (150)
Топливо	Бензин / дизель * <sup>1</sup>	
Привод	4x4	
Длина, мм	5125	
Ширина, мм	1915	
Высота, мм	1915...2170	
База, мм	3000	
Полная масса, кг.	2860 /3500* <sup>1</sup>	
Грузоподъемность, кг.	450	
Клиренс, мм.	140	

*\*<sup>1</sup>опционально*

Основные компоновочные схемы исполнения салона \*<sup>2</sup>



*\*<sup>2</sup>показаны применяемые варианты исполнения внутреннего пространства, схема расстановки может быть изменена при согласовании Технического задания*